

## Koehler NexPlus® Seal Pure MOB

### Технические характеристики

- Описание:** Термосвариваемая бумага для гибкой упаковки, изготовленная из первичной беленой целлюлозы с барьерными жиростойкими свойствами
- Применение:** Производство первичной и вторичной гибкой упаковки
- Формат:** рулоны
- Свойства и преимущества:**
- Высокая белизна
  - Без оптических отбеливателей
  - Высокая гладкость поверхности
  - Хорошая устойчивость к изломам
  - Очень высокая устойчивость на разрыв
  - Применима для прямого контакта с пищевыми продуктами
  - На 100% изготовлена из первичной целлюлозы
  - Обеспечивает очень хорошее качество печати и лакирования
  - Отличное прохождение на упаковочных линиях
  - Соответствует всем требованиям вторичной переработки
- Способы печати:** Флексографическая, глубокая, цифровая печать

Спецификация:	ГОСТ	ед. измерения			
Грамматура*	ISO 536	г/м <sup>2</sup>	49	69	84
Толщина	ISO 534	µm	54	76	94
Усилие на разрыв MD	ISO 1924-2	N/15 мм	≥ 54	≥ 70	≥ 85
	ISO 1924-2	N/15 мм	≥ 30	≥ 45	≥ 45
Удлинение	ISO 1924-2	%	≥ 2.0	≥ 2.0	≥ 2.0
	ISO 1924-2	%	≥ 5	≥ 5	≥ 4.5
Усилие на разрыв Mullen	ISO 2758	kPa	≥ 170	≥ 250	≥ 290
HVTR			≤ 20	≤ 20	≤ 20
KIT	Tappi 559		12	12	12

\* другие граммы по запросу

Сертификаты: BfR Food Certificate, FDA Food Certificate, FSC® Chain-of-Custody

